

ПОМПА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МС-201/207/209



ОПИСАНИЕ

Помпа пневматическая **МС-201/207/209** предназначена для создания давления при калибровке, проверке или ремонте средств измерений давления. Помпа имеет два посадочных места для эталонного и поверяемого средств измерений, что позволяет производить поверку средств измерений давления методом сличения.

Модификации помпы отличаются между собой диапазоном создаваемого давления от -0,095 до 0,6/2,5/4 МПа соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МС-201	МС-207	МС-209
Диапазон создаваемого давления	-0,095...0,6 МПа	-0,095...2,5 МПа	-0,095...4 МПа
Максимальная перегрузка	<1 МПа	<4 МПа	<7 МПа
Рабочая среда	воздух		
Диапазон рабочих температур	+5...+50°С		

Модель	MC-201	MC-207	MC-209
Относительная влажность воздуха	<80%		
Материал поршня помпы	латунь		
Материал корпуса помпы	нержавеющая сталь / алюминий		
Уплотнительные кольца	NBR		
Количество поверяемых средств	1 шт		
Разрешение (точность задания)	до 1 кПа		
Тип соединения	M20x1,5		
Габаритные размеры, не более	290x215x155 мм		
Масса прибора, не более	3 кг		

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ**

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkr-kip@mail.ru
Сайт: www.pkr-kip.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24