

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА МС-215



ОПИСАНИЕ

Пневматическая помпа **МС-215** предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ давления методом сличения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 1 кПа. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Описание
Диапазон создаваемого давления	-0,095...16 МПа
Максимальная перегрузка	<18 МПа
Рабочая среда	воздух
Диапазон рабочих температур	+5...+50°C
Относительная влажность воздуха	<80%

Наименование	Описание
Количество поверяемых средств	1 шт.
Разрешение (точность задания)	до 1 кПа
Тип соединения	M20x1,5
Габаритные размеры, не более	450x270x200 мм
Масса прибора, не более	7 кг

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ**

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkp-kip@mail.ru
Сайт: www.pkp.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24