

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА MC-400



ОПИСАНИЕ

Пневматическая стойка **MC-400** предназначена для точной регулировки давления и разрежения при поверке и калибровке манометров и других средств измерений (СИ) давления путем сличения с образцовыми средствами измерений (ОСИ) давления.

В стойке применяется двухступенчатое регулирование при помощи встроенных регуляторов давления и разрежения для грубой настройки и регулятора объема для точной настройки с цифровой индикацией.

Имеет ряд вспомогательных опций, таких как встроенный источник питания 24В, встроенный блок проверки электроконтактных манометров и встроенный HART-модем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Описание
Диапазон регулирования давления	0,1...3,5 МПа 0,25...5 МПа 0,25...10 МПа 0,35...17 МПа 0,36...27 МПа

Наименование	Описание	
Рабочая среда	воздух	
Количество выходных портов	3 или 5	
Диапазон регулирования разрежения	-0,095...0 МПа	
Максимальное входное давление	до 30 МПа*	
Рабочая температура / влажность	+5...+50°C / <80%	
Тип соединения	M20x1,5 (внутр.)	
	Масса прибора, не более	Габаритные размеры, не более
МС-400-3-У**	14 кг	670x300x300 мм
МС-400-5-У**	18 кг	820x350x300 мм

* до 20 МПа при диапазоне 0,1...3,5 МПа; до 40 МПа при диапазоне 0,36...27 МПа

** -максимальное рабочее давление, МПа



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkr-kip@mail.ru
Сайт: www.pkr.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24