

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МС-К



ОПИСАНИЕ

Система питания пневматическая предназначена для обеспечения потребителей сжатым воздухом. Система питания может использоваться совместно с пневматическими калибраторами-контроллерами давления, метрологическими стендами и другим оборудованием в соответствии с ее техническими возможностями.

Системы пневматического питания МС-К-0,8, МС-К-2,5 и МС-К-4 имеют максимальное выходное давление 0,8 МПа, 2,5 МПа и 4 МПа соответственно.

Системы пневматического питания МС-К-12 и МС-К-25 имеют панель управления и возможность регулирования величины выходного давления в диапазоне от 2,5 МПа до 12 или 25 МПа соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МС-К-0,8	МС-К-2,5	МС-К-4	МС-К-12	МС-К-25
Рабочее давление, МПа	0,8	2,5	4	12	25
Степень фильтрации воздуха, мкм	5	2	2	2	2

Модель	МС-К-0,8	МС-К-2,5	МС-К-4	МС-К-12	МС-К-25
Расход воздуха на выходе при максимальном рабочем давлении, Нл/мин	50	18	15	10	6
Рабочая температура окружающего воздуха, °С	+10...+35				
Уровень шума, дБ, не более	65				
Электрическое питание	220 В, 50 Гц				
Потребляемая мощность, кВт, не более	1,5	2	2	3	3
Габаритные размеры, мм, не более	630x430x510	830x580x730	830x580x730	830x580x730	830x580x730
Масса, кг, не более	40	80	90	115	115


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

ООО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (843) 212-22-91
Email: zakaz@metrol-kip.ru
Сайт: www.metrol-kip.ru
Адрес: г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50к6, пом. 16


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ООО «ПромКомплектПрибор»
Тел.: +375 (17) 336-33-70
Email: pkr-kip@mail.ru
Сайт: www.pkr-kip.by
Адрес: г. Минск, ул. Левкова 43, офис №413


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ТОО «МЕТРОЛ»
Тел.: +7 (707) 606-45-00
Email: zakaz@metrol-kip.kz
Сайт: www.metrol-kip.kz
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак 47, н.п. 24